



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# BOX SUSPENDED 3.0 LED

226264B3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

## ALLGEMEIN

Decke, Abgehängt

Mattschwarz

RAL 9011<sup>a</sup>

IP20

Innen

Output: 405 lm

CIE flux code: 98 100 100 100 100

## LED

2700 K

CRI  $\geq$  90

L80 / 50000 h

2 SDCM

## OPTISCH

Ausstrahlwinkel 36°

## ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 5.5 W

Klasse 1

## ABMESSUNGEN

Länge 67 mm

Breite 67 mm

Höhe 300 mm


0.83 kg

inkl. 4.0 m Seilabhängung

<sup>a</sup> Color may deviate slightly due to production conditions.



Quadratische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam  $\leq$  2 SDCM; CRI  $\geq$  90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;






WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# BOX SUSPENDED 3.0 LED

226264B3

## LICHTVERTEILUNG



## KEGELDIAGRAMM

35°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	999	0.63
2	250	1.26
3	111	1.89
4	62	2.52
5	40	3.15

## EINZEL-ABHÄNGUNG

### unsichtbare Montageplatte

FARBE	L · B (MM)	ORDERCODE
Schwarz	140-66	9 0 0 1 5 1 9 5
Weiß	140-66	9 0 0 1 5 1 9 6



### Einfache Deckenmontageplatte

TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
Deckenmontageplatte rund	Schwarz	ø84-29	9 0 0 5 2 0 2 1
Deckenmontageplatte rund	Weiß	ø84-29	9 0 0 5 2 0 2 2

### Halbeinbausockel

TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
nur für Shades ohne Stahldraht	Weiß	ø84-72	9 0 0 5 2 0 2 6
nur für Shades ohne Stahldraht	Schwarz	ø84-72	9 0 0 5 2 0 2 7

## WANDHALTERUNG

### WANDHALTERUNG

TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
für 1 Leuchte	Weiß	ø82-32	9 0 0 1 9 1 9 5
für 1 Leuchte	Schwarz	ø82-32	9 0 0 1 9 1 9 6

['226264B3'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducre BV apply.  
© Wever & Ducre BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

25. August 2023



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# BOX SUSPENDED 3.0 LED

226264B3

## Kabel-Wand-Deckenhalterung

FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
Weiß	Ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 7
Schwarz	Ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 8

## MEHRFACHABHÄNGUNG

### Mehrfachabhängung rund

TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
bis zu max. 4 Leuchten	Weiß	Ø123-44	9 0 0 5 2 0 0 5
bis zu max. 4 Leuchten	Schwarz	Ø123-44	9 0 0 5 2 0 0 6
bis zu max. 8 Leuchten	Weiß	Ø123-44	9 0 0 5 2 0 3 1
bis zu max. 8 Leuchten	Schwarz	Ø123-44	9 0 0 5 2 0 3 2

### Mehrfachabhängung linear

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
bis zu max. 2 Leuchten	Weiß	600-30-45	9 0 0 5 2 0 0 7
bis zu max. 2 Leuchten	Schwarz	600-30-45	9 0 0 5 2 0 0 8
bis zu max. 3 Leuchten	Weiß	900-30-45	9 0 0 5 2 0 0 9
bis zu max. 3 Leuchten	Schwarz	900-30-45	9 0 0 5 2 0 1 0
bis zu max. 4 Leuchten	Weiß	1200-30-45	9 0 0 5 2 0 1 1
bis zu max. 4 Leuchten	Schwarz	1200-30-45	9 0 0 5 2 0 1 2
bis zu max. 5 Leuchten	Weiß	1500-30-45	9 0 0 5 2 0 1 3
bis zu max. 5 Leuchten	Schwarz	1500-30-45	9 0 0 5 2 0 1 4

## OPTIONAL

### Haken

TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
Standard Haken für Mehrfachabhängung	Schwarz	Ø3-83	9 0 0 5 2 0 2 4
Standard Haken für Mehrfachabhängung	Weiß	Ø3-83	9 0 0 5 2 0 2 5
optionaler Haken für Mehrfachabhängung	Schwarz	Ø5-90	9 0 0 5 2 0 6 5
optionaler Haken für Mehrfachabhängung	Weiß	Ø5-90	9 0 0 5 2 0 6 6
für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser	Weiß	Ø15-35	9 0 0 5 2 0 7 9
für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser	Schwarz	Ø15-35	9 0 0 5 2 0 8 0