





LOGIC MINI W R A

304 30 12 A

ERHÄLTlich IN
ALU GRAU 304 30 12 A
WEISS 304 30 12 W



 [Auf der Website anzeigen](#)

Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
INSTALLATION	Wand Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 55
EINBAUTIEFE (MM)	50
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	min.12
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP54
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK03
GEWICHT (KG)	0.2
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	G

Lichtquelle Info

Lightsource Name	LED
Lichtquelle	LED 0,6W / 3000K / 40lm
LED -Technik (Lichtquelle)	40lm // 0,6W // 67lm/W
LED -Technik (Leuchte)	4lm // 1W // 5lm/W

Erforderliches Zubehör








LED POWER SUPPLY 24V-DC

Optionen


CONCRETE BOX 188

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [304_30_12_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	#
 <p>300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W</p>	30 <input type="checkbox"/>
 <p>300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W</p>	60 <input type="checkbox"/>
 <p>300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W</p>	90 <input type="checkbox"/>
 <p>300 89 24 61 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN</p>	90 <input type="checkbox"/>
 <p>300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1</p>	120 <input type="checkbox"/>
 <p>300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W</p>	225 <input type="checkbox"/>
 <p>21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W</p>	36 <input type="checkbox"/>

Concrete Box



270.11.188 CONCRETE BOX 188



Notes: