

MIRBI long 3.0

329388W3

Projekt
Тур
Notizen
Anzahl
Datum


ALLGEMEIN
Wand , Aufbau
Mattweiß + Klares/Opales PMMA
IP44
Innen
Output: 550 ^a , 750 ^b lm
LED
2700 K
3 SDCM
ELEKTRISCH
incl. output selector phase-cut dim
220 - 240 V
Gesamt Leistung 12.0 ^a bis 18.0 ^b W
Klasse 1
ABMESSUNGEN
Länge 900 mm

Breite 40 mm Höhe 40 mm $2.42\,\mathrm{kg}$





 $Wand an baule uchte \ aus \ Aluminium; Oberfl\"{a} che \ Mattweiß; pulverbeschichtet; matte \ Oberfl\"{a} chen struktur;$ opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; $CRI \geq 90; inklusive\ Leistungswahlschalter\ (Auswahl\ zwischen\ niedriger\ und\ hoher\ Leuchtkraft);$ Schutzart IP44; SK1; nicht austauschbare Lichtquelle;



^a Niedrige Leistung

 $^{^{\}rm b}$ Hohe Leistung