



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

MATCH SURFACE 2.0

177254BL3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke , Aufbau

Schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 350°

Mattschwarz + Aluminium

IP20

Innen

Ausgabe: 1090 lm

CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000h

2 SDCM

OPTISCH

Ausstrahlwinkel 30°

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 17.5 W

Klasse 1

ABMESSUNGEN

Länge 200 mm


Breite 26 mm

Höhe 117 mm

0.42 kg



Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; SK1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;






WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

MATCH SURFACE 2.0

177254BL3

LICHTVERTEILUNG



KEGELDIAGRAMM

31°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1510	0.56
2	380	1.12
3	170	1.67
4	90	2.23
5	60	2.79