



**WEVER & DUCRÉ**  
LIGHTING

# BOX OUTDOOR 1.0

735258A3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

## ALLGEMEIN

Decke , Aufbau

Anthrazitgrau

RAL 7016 <sup>a</sup>

IP65

Außen

Output: 635 lm

CIE flux code: 96 100 100 100 100

## LED

2700 K

CRI ≥ 90

3 SDCM

## OPTISCH

Flood , Ausstrahlwinkel 21°

## ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 8.0 W

Klasse I

## ABMESSUNGEN

Länge 100 mm

Breite 100 mm


Höhe 100 mm

0.67 kg

<sup>a</sup> Color may deviate slightly due to production conditions.



Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; SK1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;






WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# BOX OUTDOOR 1.0

735258A3

## LICHTVERTEILUNG



## REFLEKTOR

### Einzel-Innenreflektor

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
BOX   max. 10W	Schwarz	93.5-93.5-50.5	9 1 1 2 1 1 B 1
BOX   max. 10W	Dunkelgraue Textur	93.5-93.5-50.5	9 1 1 2 1 1 D 1
BOX   max. 10W	Bronze	93.5-93.5-50.5	9 1 1 2 1 1 Q 1
BOX   max. 10W	Weiß	93.5-93.5-50.5	9 1 1 2 1 1 W 1

## ABDECKUNG

### Einzel-Innenabdeckung

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
BOX   max. 10W	Schwarz	62-62-49	9 1 1 0 1 1 B 1
BOX   max. 10W	Dunkelgraue Textur	62-62-49	9 1 1 0 1 1 D 1
BOX   max. 10W	Bronze	62-62-49	9 1 1 0 1 1 Q 1
BOX   max. 10W	Weiß	62-62-49	9 1 1 0 1 1 W 1