



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# MILES 2.0 ROUND

317578B3

## ALLGEMEIN

Wand, Aufbau

Mattschwarz

RAL 9011<sup>a</sup>

IP20

Innen

Output: 530 lm

CIE flux code: 32 57 79 50 100

## LED

2700 K

CRI  $\geq$  90

L80 / 60000 h

3 SDCM

## ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 9.1 W

Klasse 2

## ABMESSUNGEN

Durchmesser 190 mm

Höhe 38 mm

0.7 kg

<sup>a</sup> Color may deviate slightly due to production conditions.

Projekt

Typ


Notizen

Anzahl


Datum



Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam  $\leq$  3 SDCM; CRI  $\geq$  90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK2; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;



## LICHTVERTEILUNG





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# MILES 2.0 ROUND

317578B3

## Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.89	0.86
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF <sup>a</sup>	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF <sup>a</sup>	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

<sup>a</sup> Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.