



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX WALL 4.0 LED

341248P3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Wand, Aufbau

Kupfer

IP20

Innen

Indirekt 345 lm

Direkt 345 lm

Gesamt 690 lm

CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

3 SDCM

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 10.5 W

Klasse 1

ABMESSUNGEN

Länge 100 mm


Breite 100 mm

Höhe 160 mm


0.86 kg



Rechteckige Wandaubauchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK1; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;



LICHTVERTEILUNG





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX WALL 4.0 LED

341248P3