




OONO F60 927 B

29618 9200 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 29618 9200 B



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

| | |
|--|--------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH | aussenbereich |
| INSTALLATION | Boden Aufbau |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN | IP54 |
| SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN | IK04 |
| GEWICHT (KG) | 7.4 |
| VERSTELLBARKEIT | nicht verstellbar |
| INFORMATION | INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

Elektrische Informationen

| | |
|----------------------------|--------------------|
| ELEKTRISCH | 100-240V / 50-60Hz |
| KLASSE | I |
| INKLUSIVE NETZGERÄT | YES |
| ART DER DIMMUNG | nicht dimmbar |
| ENERGIEKLASSE | F |

Lichtquelle Info

| | |
|----------------------------|--|
| Lightsource Name | LED |
| Lichtquelle | LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm |
| TM-30 | Rf: 89 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM1 |
| Risikogruppe | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| LED -Technik (Lichtquelle) | 2009lm // 17,2W // 117lm/W |


Optionen

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [29618_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Wasserdichte Verbindungsteile



Notes: