



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# ODREY

## 1.2

287220BG0

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

### ERROR

Decke , Abgehängt

Mattschwarz + Gold

IP20

Innen

Ausgabe: 460<sup>a</sup>, 480<sup>b</sup> lm

CIE flux code: 94 98 100 100 100

### LED

Lampe PAR16

Buchse GU10

max. per socket 12.0 W

CRI ≥ 90

### ELEKTRISCH

100 - 240 V

LED Einsatz 6.5 W

Klasse 1

### ERROR

Durchmesser 250 mm

Höhe 119 mm


0.47 kg

<sup>a</sup> PAR16 LAMP 2700K CRI90


<sup>b</sup> PAR16 LAMP 3000K CRI90



Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; SK1; Baldachin nicht inkludiert;



### LICHTVERTEILUNG





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# ODREY 1.2

287220BG0

## LEUCHTMITTEL

### PAR16 LED Lampe

TYP	FARBE	Ø-H (MM)	ORDERCODE
2700K   >90 CRI   GU10	Schwarz	ø50-60	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K   >90 CRI   GU10	Schwarz	ø50-60	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K   >90 CRI   GU10	Weiß	ø50-60	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K   >90 CRI   GU10	Weiß	ø50-60	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K   >80 CRI   GU10	Silber	ø50-60	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K   >80 CRI   GU10	Silber	ø50-60	9 0 5 2 2 7 S 4

## EINZEL-ABHÄNGUNG

### unsichtbare Montageplatte

FARBE	L-B (MM)	ORDERCODE
Schwarz	140-66	9 0 0 1 5 1 9 5
Weiß	140-66	9 0 0 1 5 1 9 6



### Einfache Deckenmontageplatte

TYP	FARBE	Ø-H (MM)	ORDERCODE
Deckenmontageplatte rund	Schwarz	ø84-29	9 0 0 5 2 0 2 1
Deckenmontageplatte rund	Weiß	ø84-29	9 0 0 5 2 0 2 2

### Halbeinbausockel

TYP	FARBE	Ø-H (MM)	ORDERCODE
nur für Shades ohne Stahldraht	Weiß	ø84-72	9 0 0 5 2 0 2 6
nur für Shades ohne Stahldraht	Schwarz	ø84-72	9 0 0 5 2 0 2 7

## WANDHALTERUNG

### WANDHALTERUNG

TYP	FARBE	Ø-H (MM)	ORDERCODE
für 1 Leuchte	Weiß	ø82-32	9 0 0 1 9 1 9 5
für 1 Leuchte	Schwarz	ø82-32	9 0 0 1 9 1 9 6

### Kabel-Wand-Deckenhalterung

FARBE	Ø-H (MM)	ORDERCODE
Weiß	ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 7
Schwarz	ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 8



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# ODREY 1.2

287220BG0

## MEHRFACHABHÄNGUNG

### Mehrfachabhängung rund

TYP	FARBE	Ø·H (MM)	ORDERCODE
bis zu max. 4 Leuchten	Weiß	Ø123·44	9 0 0 5 2 0 0 5
bis zu max. 4 Leuchten	Schwarz	Ø123·44	9 0 0 5 2 0 0 6
bis zu max. 8 Leuchten	Weiß	Ø123·44	9 0 0 5 2 0 3 1
bis zu max. 8 Leuchten	Schwarz	Ø123·44	9 0 0 5 2 0 3 2

### Mehrfachabhängung linear

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
bis zu max. 2 Leuchten	Weiß	600·30·45	9 0 0 5 2 0 0 7
bis zu max. 2 Leuchten	Schwarz	600·30·45	9 0 0 5 2 0 0 8
bis zu max. 3 Leuchten	Weiß	900·30·45	9 0 0 5 2 0 0 9
bis zu max. 3 Leuchten	Schwarz	900·30·45	9 0 0 5 2 0 1 0
bis zu max. 4 Leuchten	Weiß	1200·30·45	9 0 0 5 2 0 1 1
bis zu max. 4 Leuchten	Schwarz	1200·30·45	9 0 0 5 2 0 1 2
bis zu max. 5 Leuchten	Weiß	1500·30·45	9 0 0 5 2 0 1 3
bis zu max. 5 Leuchten	Schwarz	1500·30·45	9 0 0 5 2 0 1 4

## OPTIONAL

### Haken

TYP	FARBE	Ø·H (MM)	ORDERCODE
Standard Haken für Mehrfachabhängung	Schwarz	Ø3·83	9 0 0 5 2 0 2 4
Standard Haken für Mehrfachabhängung	Weiß	Ø3·83	9 0 0 5 2 0 2 5
optionaler Haken für Mehrfachabhängung	Schwarz	Ø5·90	9 0 0 5 2 0 6 5
optionaler Haken für Mehrfachabhängung	Weiß	Ø5·90	9 0 0 5 2 0 6 6
für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser	Weiß	Ø15·35	9 0 0 5 2 0 7 9
für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser	Schwarz	Ø15·35	9 0 0 5 2 0 8 0