



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

MATCH SUSPENDED 3.0

279264M3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke, Abgehängt

Champagner

IP20

Innen

Ausgabe: 490 lm

LED

2700 K

2 SDCM

OPTISCH

Ausstrahlwinkel 33°

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 9.0 W


Klasse 2

ABMESSUNGEN

Durchmesser 26 mm

Höhe 300 mm

0.26 kg



Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; SK2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

