



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

GATE 1.0

7581A4A2

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Bodenmontage, Aufbau

Anthrazitgrau

RAL 7016^a

IP65

Außen

Ausgabe: 360 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 80

3 SDCM

OPTISCH

Asymetric

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 8.0 W

Klasse 1


ABMESSUNGEN

Durchmesser 80 mm


Höhe 28 mm

0.38 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.



IP65  





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

GATE 1.0

7581A4A2

MONTAGE

POLE 250

TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
GATE 1.0	Anthrazitgrau	ø80-250	9 1 0 1 2 1 A 0
GATE 1.0	Bronze	ø80-250	9 1 0 1 2 1 Q 0

POLE 450

TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
GATE 1.0	Anthrazitgrau	ø80-450	9 1 0 1 2 2 A 0
GATE 1.0	Bronze	ø80-450	9 1 0 1 2 2 Q 0

POLE 650

TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
GATE 1.0	Anthrazitgrau	ø80-650	9 1 0 1 2 3 A 0
GATE 1.0	Bronze	ø80-650	9 1 0 1 2 3 Q 0