



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

FINLIN 1.0

174184W5

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke , Aufbau

Mattweiß

IP20

Innen

Ausgabe: 440 lm

LED

3000 K

3 SDCM

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 5.0 W


Klasse 1

ABMESSUNGEN


Durchmesser 50 mm

Höhe 700 mm

0.42 kg



Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

FINLIN 1.0

174184W5

MONTAGE

FINLIN COVER PLATE ADAPTER

TYP	Ø · H (MM)	ORDERCODE
for concrete housings	Ø100·3	9 0 0 1 9 4 B 0