



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

MATCH SUSPENDED 5.0

279364L3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke , Abgehängt

Aluminium gebürstet

IP20

Innen

Ausgabe: 490 lm

LED

2700 K

2 SDCM

OPTISCH

Ausstrahlwinkel 33°

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 9.0 W

Klasse 2

ABMESSUNGEN

Durchmesser 26 mm

Höhe 500 mm

0.36 kg



Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; SK2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

