WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

SOLID
1.0 LED

133764P3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke , Aufbau
Schwenkbar max 25°
Rotierbar 355°
Kupfer + Mattschwarz
IP20
Innen
Output: 745 lm
CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
2 SDCM

OPTISCH

Ausstrahlwinkel 36°

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim
220 - 240 V
Gesamt Leistung 11.6 W
Klasse 1

ABMESSUNGEN

Durchmesser 100 mm
Höhe 130 mm
0.65 kg

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 36°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; SK1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;



LICHTVERTEILUNG



['133764P3'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

25. August 2023

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

SOLID
1.0 LED

133764P3

KEGELDIAGRAMM

34°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1850	0.62
2	460	1.24
3	210	1.86
4	120	2.48
5	70	3.10

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF[a]	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF[a]	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

[a] Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

ANDERES

Metall Federklammer

TYP	⌀ (MM)	ORDERCODE
MR16 | LED | PAR16 | max. 12W	59	90019700

Federklammer

TYP	FARBE	⌀ (MM)	ORDERCODE
MR16 | LED | PAR16 | max. 12W	Schwarz	59	900198B0
MR16 | LED | PAR16 | max. 12W	Gold	59	900198G0
MR16 | LED | PAR16 | max. 12W	Champagner	59	900198M0
MR16 | LED | PAR16 | max. 12W	Bronze	59	900198Q0
MR16 | LED | PAR16 | max. 12W	Silber	59	900198S0
MR16 | LED | PAR16 | max. 12W	Weiß	59	900198W0

['133764P3'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com