



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

RONY point 1.0

193161W5

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke , Einbau

Mattweiß

RAL 9010^a

IP20

Innen

Ausgabe: 450 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

2 SDCM

OPTISCH

Medium , Ausstrahlwinkel 32°

ELEKTRISCH

exkl. Treiber

18 V

LED Einsatz 5.0 W

Klasse 3

250 mA

ABMESSUNGEN

Durchmesser 56 mm

Höhe 42 mm

0.05 kg

Drahtfedern

AUSSCHNITT



Durchmesser 48-51 mm

Min. Deckenstärke 4 mm

Max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 60 mm

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

RONY point 1.0

193161W5

ELEKTRISCH

Treiber

TYP	L · B · H (MM)	LEISTUNG	ORDERCODE
5W 250mA	115 · 41 · 25	13-26V	9 0 2 2 6 2 0 1
7.2W 250mA 16-29V Phasenschnitt dim	122 · 41 · 23	16-29V	9 0 2 2 6 4 0 1
13W 250mA	144 · 33 · 21	2.5-52V	9 0 2 4 6 5 0 1
10W 250mA 6-40V DALI	124 · 31 · 21	6-40V	9 0 2 4 9 4 0 2