



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

FINLIN FLOOR 1.0

470184W3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Bodenmontage, Aufbau

Schwenkbar max. 10°

Rotierbarkeit 360°

Mattweiß

IP20

Innen

Ausgabe: 1380 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

3 SDCM

3 SDCM

OPTISCH

Opal

ELEKTRISCH

Dimmbar

220 - 240 V

Gesamt Leistung 13.0 W



Klasse 3

ABMESSUNGEN

Durchmesser 10 mm

Höhe 1801 mm

2.7 kg





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

FINLIN FLOOR 1.0

470184W3

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.97	0.95	0.93	0.92
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF ^a	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.