



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX SUSPENDED 3.0 PAR16

227220L0

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke , Abgehängt

Aluminium gebürstet

IP20

Innen

Output: 445 lm

CIE flux code: 93 100 100 100 97

LED

Lamp PAR16

Socket GU10

max. 12.0 W

3000 K

CRI ≥ 80

OPTISCH

Ausstrahlwinkel 48°

ELEKTRISCH

100 - 240 V

LED Einsatz 6.7 W

Klasse I

ABMESSUNGEN

Länge 67 mm

Breite 67 mm


Höhe 300 mm

0.76 kg


inkl. 4.0 m Seilabhangung



Quadratische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberflache Aluminium gebursted; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; SK1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;



LICHTVERTEILUNG



[227220L0] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fur eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung fur Druckfehler ubernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducre BV apply.
© Wever & Ducre BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

25. August 2023



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX SUSPENDED 3.0 PAR16

227220L0

KEGELDIAGRAMM

PAR16 LAMP 2700K 48°
CRI80

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 624 | 0.89 |
| 2 | 156 | 1.78 |
| 3 | 69 | 2.67 |
| 4 | 39 | 3.56 |
| 5 | 25 | 4.45 |

LEUCHTMITTEL

PAR16 LED Lampe

| TYP | FARBE | Ø·H (MM) | ORDERCODE |
|------------------------|---------|----------|-----------------|
| 2700K >90 CRI GU10 | Schwarz | ø50·60 | 9 0 1 2 2 8 B 3 |
| 3000K >90 CRI GU10 | Schwarz | ø50·60 | 9 0 1 2 2 8 B 5 |
| 2700K >90 CRI GU10 | Weiß | ø50·60 | 9 0 1 2 2 8 W 3 |
| 3000K >90 CRI GU10 | Weiß | ø50·60 | 9 0 1 2 2 8 W 5 |
| 2700K >80 CRI GU10 | Silber | ø50·60 | 9 0 5 2 2 7 S 2 |
| 3000K >80 CRI GU10 | Silber | ø50·60 | 9 0 5 2 2 7 S 4 |

EINZEL-ABHÄNGUNG

unsichtbare Montageplatte

| FARBE | L·B (MM) | ORDERCODE |
|---------|----------|-----------------|
| Schwarz | 140·66 | 9 0 0 1 5 1 9 5 |
| Weiß | 140·66 | 9 0 0 1 5 1 9 6 |



Einfache Deckenmontageplatte

| TYP | FARBE | Ø·H (MM) | ORDERCODE |
|--------------------------|---------|----------|-----------------|
| Deckenmontageplatte rund | Schwarz | ø84·29 | 9 0 0 5 2 0 2 1 |
| Deckenmontageplatte rund | Weiß | ø84·29 | 9 0 0 5 2 0 2 2 |

Halbeinbausockel

| TYP | FARBE | Ø·H (MM) | ORDERCODE |
|-----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| nur für Shades ohne Stahldraht | Weiß | ø84·72 | 9 0 0 5 2 0 2 6 |
| nur für Shades ohne Stahldraht | Schwarz | ø84·72 | 9 0 0 5 2 0 2 7 |

WANDHALTERUNG

WANDHALTERUNG

| TYP | FARBE | Ø·H (MM) | ORDERCODE |
|---------------|---------|----------|-----------------|
| für 1 Leuchte | Weiß | ø82·32 | 9 0 0 1 9 1 9 5 |
| für 1 Leuchte | Schwarz | ø82·32 | 9 0 0 1 9 1 9 6 |

[227220L0] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducre BV apply.
© Wever & Ducre BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

25. August 2023



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX SUSPENDED 3.0 PAR16

227220L0

Kabel-Wand-Deckenhalterung

| FARBE | Ø · H (MM) | ORDERCODE |
|---------|------------|-----------------|
| Weiß | Ø16-30 | 9 0 0 1 9 1 9 7 |
| Schwarz | Ø16-30 | 9 0 0 1 9 1 9 8 |

MEHRFACHABHÄNGUNG

Mehrfachabhängung rund

| TYP | FARBE | Ø · H (MM) | ORDERCODE |
|------------------------|---------|------------|-----------------|
| bis zu max. 4 Leuchten | Weiß | Ø123-44 | 9 0 0 5 2 0 0 5 |
| bis zu max. 4 Leuchten | Schwarz | Ø123-44 | 9 0 0 5 2 0 0 6 |
| bis zu max. 8 Leuchten | Weiß | Ø123-44 | 9 0 0 5 2 0 3 1 |
| bis zu max. 8 Leuchten | Schwarz | Ø123-44 | 9 0 0 5 2 0 3 2 |

Mehrfachabhängung linear

| TYP | FARBE | L · B · H (MM) | ORDERCODE |
|------------------------|---------|----------------|-----------------|
| bis zu max. 2 Leuchten | Weiß | 600-30-45 | 9 0 0 5 2 0 0 7 |
| bis zu max. 2 Leuchten | Schwarz | 600-30-45 | 9 0 0 5 2 0 0 8 |
| bis zu max. 3 Leuchten | Weiß | 900-30-45 | 9 0 0 5 2 0 0 9 |
| bis zu max. 3 Leuchten | Schwarz | 900-30-45 | 9 0 0 5 2 0 1 0 |
| bis zu max. 4 Leuchten | Weiß | 1200-30-45 | 9 0 0 5 2 0 1 1 |
| bis zu max. 4 Leuchten | Schwarz | 1200-30-45 | 9 0 0 5 2 0 1 2 |
| bis zu max. 5 Leuchten | Weiß | 1500-30-45 | 9 0 0 5 2 0 1 3 |
| bis zu max. 5 Leuchten | Schwarz | 1500-30-45 | 9 0 0 5 2 0 1 4 |

OPTIONAL

Haken

| TYP | FARBE | Ø · H (MM) | ORDERCODE |
|--|---------|------------|-----------------|
| Standard Haken für Mehrfachabhängung | Schwarz | Ø3-83 | 9 0 0 5 2 0 2 4 |
| Standard Haken für Mehrfachabhängung | Weiß | Ø3-83 | 9 0 0 5 2 0 2 5 |
| optionaler Haken für Mehrfachabhängung | Schwarz | Ø5-90 | 9 0 0 5 2 0 6 5 |
| optionaler Haken für Mehrfachabhängung | Weiß | Ø5-90 | 9 0 0 5 2 0 6 6 |
| für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser | Weiß | Ø15-35 | 9 0 0 5 2 0 7 9 |
| für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser | Schwarz | Ø15-35 | 9 0 0 5 2 0 8 0 |