



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# BOX 1.0 LED

186159M3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

## ALLGEMEIN

Decke , Aufbau

Champagner

IP20

Innen

Ausgabe: 670 lm

CIE flux code: 95 99 100 100 100

## LED

2700 K

CRI  $\geq$  90

3 SDCM

## OPTISCH

Medium , Ausstrahlwinkel 21°

## ELEKTRISCH

DALI

220 - 240 V

Gesamt Leistung 8.0 W

Klasse 1

## ABMESSUNGEN

Länge 100 mm


Breite 100 mm

Höhe 100 mm

0.74 kg



Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam  $\leq$  3 SDCM; CRI  $\geq$  90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK1; UGR  $\leq$  13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über  $65^\circ \leq 1500$  cd/m<sup>2</sup>; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# BOX 1.0 LED

186159M3

## INNENREFLEKTOR

### Einzel-Innenreflektor

| TYP            | FARBE      | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------|------------|----------------|-----------------|
| BOX   max. 10W | Schwarz    | 93.5-93.5-50.5 | 9 1 1 2 1 1 B 1 |
| BOX   max. 10W | Gold       | 93.5-93.5-50.5 | 9 1 1 2 1 1 G 1 |
| BOX   max. 10W | Champagner | 93.5-93.5-50.5 | 9 1 1 2 1 1 M 1 |
| BOX   max. 10W | Weiß       | 93.5-93.5-50.5 | 9 1 1 2 1 1 W 1 |

## INNENABDECKUNG

### Einzel-Innenabdeckung

| TYP            | FARBE      | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------|------------|----------------|-----------------|
| BOX   max. 10W | Schwarz    | 62-62-49       | 9 1 1 0 1 1 B 1 |
| BOX   max. 10W | Gold       | 62-62-49       | 9 1 1 0 1 1 G 1 |
| BOX   max. 10W | Champagner | 62-62-49       | 9 1 1 0 1 1 M 1 |
| BOX   max. 10W | Weiß       | 62-62-49       | 9 1 1 0 1 1 W 1 |