



LOGIC W L F A



304 32 02 83 A

ERHÄLTlich IN

ALU GRAU 304 32 02 83 A

DUNKELGRAU 304 32 02 83 N

WEISS 304 32 02 83 W



 [Auf der Website anzeigen](#)

Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
INSTALLATION	Wand Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - BOX
EINBAUTIEFE (MM)	110-135
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK03
GEWICHT (KG)	1
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.GLASS SBL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x PG11

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
INKLUSIVE NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D

Lichtquelle Info

Lightsource Name	LED
Lichtquelle	LED cluster 9,5W / CRI>80 / 3000K / 1480lm
SDCM	SDCM3
Risikogruppe	RG2
LM80	L80 > 60000
LED -Technik (Lichtquelle)	1480lm // 9,5W // 156lm/W
LED -Technik (Leuchte)	110lm // 11W // 10lm/W


Erforderliches Zubehör

CONCRETE BOX 191
CONCRETE PACK LOGIC W L

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [304_32_02_XX_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Concrete Box



270 11 191 CONCRETE BOX 191



Concrete Pack



304 32 96 CONCRETE PACK LOGIC W L



Notes: