



OONO W M 927 DIM8 B



29612 9208 B

ERHÄLTlich IN

SCHWARZ 29612 9208 B

GOLD MARMORIERT 29612 9208 GM

WEISS 29612 9208 W



 [Auf der Website anzeigen](#)

Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
INSTALLATION	Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP54
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK04
GEWICHT (KG)	2.6
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC Only BLACK version for Exterior use

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
INKLUSIVE NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info

Lightsource Name	LED
Lichtquelle	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
Risikogruppe	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -Technik (Lichtquelle)	1403lm // 12,4W // 113lm/W
LED -Technik (Leuchte)	740lm // 14W // 52lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [29612_XXX8_HAND.pdf](#)

 DELTALIGHT®

OONO W M 927 DIM8 B

29612 9208 B

Notes: