



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

TRACE SUSPENDED 2.0 LED

253474BL3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke , Abgehängt

Mattschwarz + Aluminium

IP20

Innen

Ausgabe: 530 lm

LED

2700 K

2 SDCM

OPTISCH

Ausstrahlwinkel 75°

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 8.0 W


Klasse 2

ABMESSUNGEN

Durchmesser 48 mm

Höhe 260 mm

0.65 kg



Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK2; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

