WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

THEMIS
2.7

3238A1K2

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN
Wand , Einbau
Mattschwarz + Gold
IP20
Innen
Output: 150[a], 190[b] lm

LED
2700 K
3 SDCM

ELEKTRISCH
exkl. Treiber
6 V
LED Einsatz 3.0[a] bis 5.0[b] W
Klasse 3
500 bis 700 mA

ABMESSUNGEN
Länge 80 mm
Breite 47 mm
Höhe 270 mm
0.31 kg

AUSSCHNITT
Länge 70 mm
Breite 258 mm
Min. Deckenstärke 2 mm
Max. Deckenstärke 18 mm
Einbautiefe 50 mm

[a] 500mA
[b] 700mA

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 80; Schutzart IP20; SK3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;



['3238A1K2'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

THEMIS
2.7

3238A1K2

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.99	0.97	0.95	0.94	0.92
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF[a]	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF[a]	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

[a] Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

MONTAGE

Einbaugehäuse

TYP	L·B·H (MM)	ORDERCODE
THEMIS 2.7	180·83·370	9 0 0 1 2 0 3 3

Einputzrahmen

TYP	L·H (MM)	ORDERCODE
THEMIS 2.7	180·370	9 0 0 1 7 1 1 2

ELEKTRISCH

Treiber

TYP	L·B·H (MM)	SPANNUNG	ORDERCODE
6W | 500mA | 3-12V	68·35·21		9 0 2 1 4 2 0 1
6W | 700mA | 3-8.4V	68·35·21	3 - 8,4V	9 0 2 1 5 2 0 3

['3238A1K2'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com