



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO OPAL 4.0

151484K3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke , Aufbau

Mattschwarz + Gold

RAL 9005^a

IP20

Innen

Output: 700 lm

CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED

2700 K

CRI \geq 90

3 SDCM

OPTISCH

Opal ,

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 11.9 W

Klasse I

ABMESSUNGEN


Länge 182 mm

Breite 50 mm


Höhe 65 mm

0.52 kg

^a Color may deviate slightly due to production conditions.



Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; Schutzart IP20; SK1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;






WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO OPAL 4.0

151484K3

LICHTVERTEILUNG



MONTAGE

1.0 DECKENSOCKEL

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
PIRRO SYSTEM	Weiß	754-51-12	9 0 0 5 2 0 7 2
PIRRO SYSTEM	Schwarz	754-51-12	9 0 0 5 2 0 7 3
PIRRO SYSTEM	Gold	754-51-12	9 0 0 5 2 0 7 4

2.0 DECKENSOCKEL

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
PIRRO SYSTEM	Weiß	1150-51-12	9 0 0 5 2 0 7 5
PIRRO SYSTEM	Schwarz	1150-51-12	9 0 0 5 2 0 7 6
PIRRO SYSTEM	Gold	1150-51-12	9 0 0 5 2 0 7 7