



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

**FIL**  
**2.0**

2544M4B5

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

#### ALLGEMEIN

Decke , Abgehängt

Mattschwarz

RAL 9005<sup>a</sup>

IP20

Innen

Ausgabe: 1440 lm

#### LED

3000 K

3 SDCM

#### ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 27.0 W

Klasse 1

#### ABMESSUNGEN

Länge 1804 mm

Breite 12 mm

Höhe 18 mm

1.47 kg

<sup>a</sup> Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.



Pendelleuchte aus Aluminium; kürzbare Pendelstangenabhängung max. 1800mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

