

**BEGA****50 969.2**

Wandleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

**Produktdatenblatt****Anwendung**

Freistrahkende Wandleuchte · Innenleuchte aus mundgeblasenem Opalglas, seidenmatt mit Metallarmatur, für alle Beleuchtungsaufgaben. Die große Streuung des Opalglases bewirkt eine weiche und gleichmäßige Lichtverteilung im Raum.

**Produktbeschreibung**

Metallarmatur  
Oberfläche Edelstahl  
Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt  
2 Befestigungsbohrungen  $\varnothing$  4,3 mm  
Abstand 60 x 14 mm  
Anschlussklemmen 2,5<sup>□</sup>  
Schutzleiteranschluss  
Montagefläche 80 x 30 mm  
Fassung G 9  
Schutzklasse I  
CE – Konformitätszeichen  
Gewicht: 0,5 kg

**Lichttechnik**

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter [www.bega.com](http://www.bega.com).

**Leuchtmittel**

Leuchte mit Sockel G 9  
Lampenleistung max. 33 W

**50 969.2 K3****inklusive BEGA LED-Leuchtmittel 13597**

dimmbar  
LED 4 W  
Farbtemperatur

400 lm  
3000 K

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

