



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CLEA SUSPENDED 3.0

281984W5

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke , Abgehängt

Mattweiß

IP20

Innen

Ausgabe: 760 lm

LED

3000 K

CRI \geq 90

2 SDCM

2 SDCM

OPTISCH

Opal

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 15.0 W


Klasse 1

ABMESSUNGEN

Durchmesser 700 mm

Höhe 88 mm

2.14 kg





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CLEA SUSPENDED 3.0

281984W5

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF ^a	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

EINZEL-ABHÄNGUNG

unsichtbare Montageplatte

FARBE	L · B (MM)	ORDERCODE
Schwarz	140-66	9 0 0 1 5 1 9 5
Weiß	140-66	9 0 0 1 5 1 9 6



Einfache Deckenmontageplatte

TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
Deckenmontageplatte rund	Schwarz	Ø84-29	9 0 0 5 2 0 2 1
Deckenmontageplatte rund	Weiß	Ø84-29	9 0 0 5 2 0 2 2

Halbeinbausockel

TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
nur für Shades ohne Stahldraht	Weiß	Ø84-72	9 0 0 5 2 0 2 6
nur für Shades ohne Stahldraht	Schwarz	Ø84-72	9 0 0 5 2 0 2 7

WANDHALTERUNG

WANDHALTERUNG

TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
für 1 Leuchte	Weiß	Ø82-32	9 0 0 1 9 1 9 5
für 1 Leuchte	Schwarz	Ø82-32	9 0 0 1 9 1 9 6

Kabel-Wand-Deckenhalterung

FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
Weiß	Ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 7
Schwarz	Ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 8



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CLEA SUSPENDED 3.0

281984W5

MEHRFACHABHÄNGUNG

Mehrfachabhängung rund

TYP	FARBE	Ø·H (MM)	ORDERCODE
bis zu max. 4 Leuchten	Weiß	Ø123·44	9 0 0 5 2 0 0 5
bis zu max. 4 Leuchten	Schwarz	Ø123·44	9 0 0 5 2 0 0 6
bis zu max. 8 Leuchten	Weiß	Ø123·44	9 0 0 5 2 0 3 1
bis zu max. 8 Leuchten	Schwarz	Ø123·44	9 0 0 5 2 0 3 2

Mehrfachabhängung linear

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
bis zu max. 2 Leuchten	Weiß	600·30·45	9 0 0 5 2 0 0 7
bis zu max. 2 Leuchten	Schwarz	600·30·45	9 0 0 5 2 0 0 8
bis zu max. 3 Leuchten	Weiß	900·30·45	9 0 0 5 2 0 0 9
bis zu max. 3 Leuchten	Schwarz	900·30·45	9 0 0 5 2 0 1 0
bis zu max. 4 Leuchten	Weiß	1200·30·45	9 0 0 5 2 0 1 1
bis zu max. 4 Leuchten	Schwarz	1200·30·45	9 0 0 5 2 0 1 2
bis zu max. 5 Leuchten	Weiß	1500·30·45	9 0 0 5 2 0 1 3
bis zu max. 5 Leuchten	Schwarz	1500·30·45	9 0 0 5 2 0 1 4

OPTIONAL

Haken

TYP	FARBE	Ø·H (MM)	ORDERCODE
Standard Haken für Mehrfachabhängung	Schwarz	Ø3·83	9 0 0 5 2 0 2 4
Standard Haken für Mehrfachabhängung	Weiß	Ø3·83	9 0 0 5 2 0 2 5
optionaler Haken für Mehrfachabhängung	Schwarz	Ø5·90	9 0 0 5 2 0 6 5
optionaler Haken für Mehrfachabhängung	Weiß	Ø5·90	9 0 0 5 2 0 6 6
für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser	Weiß	Ø15·35	9 0 0 5 2 0 7 9
für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser	Schwarz	Ø15·35	9 0 0 5 2 0 8 0