



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

SOLLI 1.0

238284WB3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke , Abgehängt

Weißes Opalglas

IP20

Innen

Ausgabe: 315 lm

CIE flux code: 25 50 75 55 100

LED

2700 K

CRI \geq 90

L80 / 50000h

2 SDCM

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 8.2 W

Klasse 2

ABMESSUNGEN


Durchmesser 120 mm

Höhe 128 mm


0.48 kg



Runde Pendelleuchte aus Aluminium; mundgeblasenes Glas in Weißes Opalglas; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;



LICHTVERTEILUNG





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

SOLLI 1.0

238284WB3