



LOGIC W S 930 A



304 33 811 930 A

ERHÄLTlich IN

ALU GRAU 304 33 811 930 A

DUNKELGRAU 304 33 811 930 N

WEISS 304 33 811 930 W



 [Auf der Website anzeigen](#)

Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
INSTALLATION	Wand Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - BOX
EINBAUTIEFE (MM)	115-140
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK03
GEWICHT (KG)	0.7
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x PG11

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	110-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
INKLUSIVE NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	E

Lichtquelle Info

Lightsource Name	LED
Lichtquelle	LED array 7,1W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 812lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
Risikogruppe	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -Technik (Lichtquelle)	812lm // 7,1W // 115lm/W
LED -Technik (Leuchte)	178lm // 8W // 22lm/W


Erforderliches Zubehör

CONCRETE BOX 192
CONCRETE PACK LOGIC W S

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [304_33_811_XXX_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Concrete Box



270 11 192 CONCRETE BOX 192



Concrete Pack



304 33 96 CONCRETE PACK LOGIC W S



Notes: