

PRODUKTDATENBLATT ST PIN 40 3.8 W/2700K G9 CL

LED STAR PIN G9 | LED-Speziallampen



ANWENDUNGSGEBIETE

 Für stimmungsvolle Lichtakzente in Wohnräumen und Partykellern

PRODUKTVORTEILE

- Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Ideal für den dekorativen und frei brennenden Einsatz
- Drei Jahre Garantie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen
- Quecksilberfreie Lampen



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Bemessungsleistung	3,80 W	
Nennleistung	3,80 W	
Nennspannung	220240 V	
Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B)	11	
Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B)	18	
Betriebsfrequenz	5060 Hz	
Netzleistungsfaktor λ	> 0,40	
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	40 W	


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	470 lm
Bemessungslichtstrom	470 lm
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0,70
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbtemperatur	2700 K
Lichtstrom	470 lm
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤6 sdcm
Bemessungsfarbtemperatur	2700 К
Farbwiedergabeindex Ra	≥80

Lichttechnische Daten

Aufwärmzeit (60 %)	< 0,50 s
Ausstrahlungswinkel	300 °
Startzeit	< 0,5 s

Abmessungen & Gewicht



Gesamtlänge	58,0 mm
Durchmesser	20,0 mm
Außenkolben	T20
Länge	58,0 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20+40 °C
Maximale Temperatur am Messpunkt tc	100 °C

Lebensdauer

Nennlebensdauer	15000 h
Bemessungslampenlebensdauer	15000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000
Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende	0,70

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G9
Quecksilbergehalt	0,0 mg
Quecksilberfrei	Ja
Bauform / Ausführung	klar
WEEE-Piktogramm anzeigen	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch	4 kWh/1000h

Klassifikationen

ILCOS	DRT/C-3,8/827-220-240-G9-20/58
Bestellnummer	LEDSPIN40 CL 3,

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075147485	Blister 2	37 mm x 140 mm x 120 mm	30,00 g	0.62 dm ³
4058075147492	Versandschachtel 18	345 mm x 153 mm x 136 mm	403,00 g	7.18 dm³

4058075272125	Faltschachtel 1	28 mm x 28 mm x 67 mm	14,00 g	0.05 dm ³
4058075272132	Versandschachtel 10	158 mm x 68 mm x 76 mm	163,00 g	0.82 dm ³
4058075272149	Versandschachtel 120	325 mm x 213 mm x 167 mm	2145,00 g	11.56 dm³
4058075812093	Blister 1	37 mm x 140 mm x 120 mm	25,00 g	0.62 dm³
4058075812109	Versandschachtel 9	345 mm x 153 mm x 132 mm	358,00 g	6.97 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

www.osram-lamps.de/garantie

Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe

www.osram-lamps.de/led-lampen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.