



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

POLA 2.1

7382A2A3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Bodenmontage, Aufbau

Anthrazitgrau

RAL 7016^a

IP65

Außen

Ausgabe: 265 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

3 SDCM

ELEKTRISCH

24 V

Gesamt Leistung 5.0 W

Klasse 3

ABMESSUNGEN

Durchmesser 80 mm


Höhe 23 mm

0.55 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.



IP65  





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

POLA 2.1

7382A2A3

Treiber

Plug & Play Treiber

| TYP | L · B · H (MM) | ORDERCODE |
|------------|----------------|-----------------|
| 24W IP67 | 118·35·26 | 9 0 0 1 8 0 1 4 |
| 60W IP67 | 162,5·43·32 | 9 0 0 1 8 0 1 5 |

Optional

Plug & Play T-Verbinder

| L · B · H (MM) | ORDERCODE |
|----------------|-----------------|
| 48·24·15 | 9 0 0 1 4 5 0 1 |

Plug & Play Verlängerungskabel

| TYP | LÄNGE (MM) | ORDERCODE |
|--------------|------------|-----------------|
| 2,5 m IP67 | 2500 | 9 0 0 1 4 5 0 2 |
| 5 m IP67 | 5000 | 9 0 0 1 4 5 0 3 |

Plug & Play Linienverbinder

| TYP | ORDERCODE |
|-----|-----------------|
| | 9 0 0 1 4 5 0 4 |