



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# DOT 3.0

330264W3

Projekt .....

Typ .....

Notizen .....

Anzahl .....

Datum .....

## ALLGEMEIN

Wand , Aufbau .....

Mattweiß .....

IP20 .....

Innen .....

Output: 1580 lm .....

CIE flux code: 8 33 65 46 100 .....

## LED

2700 K .....

CRI  $\geq$  90 .....

2 SDCM .....

## ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim .....

220 - 240 V .....

Gesamt Leistung 31 W .....

Klasse I .....


## ABMESSUNGEN

Länge 225 mm .....


Breite 65 mm .....

Höhe 75 mm .....


0.56 kg .....



Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam  $\leq$  2 SDCM; CRI  $\geq$  90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;



## LICHTVERTEILUNG





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

**DOT**  
3.0

330264W3