



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

MATCH snooze 1.0

177353B5

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Wand, Aufbau

Schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 350°

Mattschwarz

RAL 9005^a

IP20

Innen

Ausgabe: 345 lm

CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000h

2 SDCM

OPTISCH

Ausstrahlwinkel 30°

ELEKTRISCH

inkl. Treiber

220 - 240 V

Gesamt Leistung 4.9 W

Klasse 1

ABMESSUNGEN

Durchmesser 26 mm


Höhe 117 mm

0.24 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.



Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive inklusive Ein/Aus-Schalter in schwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; SK1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;






WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

MATCH

snooze 1.0

177353B5

LICHTVERTEILUNG



KEGELDIAGRAMM

30°

h (m)	E ₀ ° (lx)	ø (m)
1	1000	0.54
2	250	1.09
3	110	1.63
4	60	2.18
5	40	2.72